

无人值守洗车机参数表

设备参数	
适用车型	各种类型的轿车车辆
洗车尺寸（m）	长≤不限*宽≤2*高≤2
机器尺寸（m）	长 2.1×宽 3.6×高 3
安装尺寸（m）	长 11×宽 4×高 3.2
设备功率	32KW
电压	380V/50HZ 三相五线
刷子个数	顶刷一个、大立刷两个、裙刷两个
平均水量消耗	80L—120L/辆
洗车时间	往复式 2.5 分—3 分钟/辆
压缩空气压力	0.8Mpa
耗电量	0.6 度/辆
风干配置	固定风干
无人值守配置	扫码自动洗车
控制系统	可编程控制器，行走系统，变频调试控制
洗车方式	地面轨道龙门往复式、面板电脑双控制系统
制造材料	设备整体：板质结构 面板：热度锌喷塑或烤漆

无人值守洗车机配置表

名称	型号	品牌	产地
主框架配置	3mm—8mm 镀锌钢板		
无人值守系统	智能洗车		
PLC 控制器	FX3U-80MR		
控制系统	PLC 编程		
触摸显示屏	FE6070W-PRE		
变频器	SL3-043-1.5K		
交流接触器	LC1-D 系列		
热继电器	LR-D 系列		
电流检测器	JYCS-AP2A-23323		
光电传感器	S18 系列		
接近传感器	CONTRINE DW-AD-611-M12		
空气开关	DZ471253P 100A		
泡棉刷	P45		
防水减速电机	YS8024-X		
减压阀	AFR2000		
刷气缸	MAL40-125CA/SC50*50/SC63*400		
三位三通阀	4V210-08DC-24V		
水路电磁阀	YCD11-15 DC24V		
风干配置	风机涡轮		
风干电机	YS100L-2/YS120M-2		
潜水泵	1.85kw		